

## Kabelfinder CableTracker / Cable Tracer CT-581



Der Kabelfinder/ CableTracker CT-581 besteht aus einem Signalgeber und einem hochempfindlichen Empfänger. Der Signalgeber wird an der Enddose oder einer Kabelader angeschlossen und sendet ein kodiertes Signal in das Kabel. Mit dem Empfänger wird auf Grund der Abstrahlung das Kabel bzw. die Ader verfolgt und Sie sind in der Lage, die spannungsfreien Leitungen auf deren Verlauf oder eine eventuelle Unterbrechung hin zu überprüfen.

- Tester im Taschenformat
- Kabelverfolgung in Wänden oder Kabelkanal
- zur Erkennung von Leitungsunterbrechungen
- mit verschiedenen Signaltönen
- RJ-11 Stecker und Krokodklemmen
- Kopfhöreranschluss
- nicht leitende Fühlerspitze
- Empfindlichkeitseinstellung
- inkl. Anschlusskabel, Batterien, Anleitung
- hochwertige Gürteltasche
- Sicherheit: CE, IEC / EN 61010-1:01

### Lieferumfang

Kabelfinder CableTracker CT-581 inkl. Signalgenerator/ Sensor u. Anschlusskabel, 2 x Batterie, Gürteltasche, Bedienungsanleitung

The CT-581 CableTracker LAN analyzer is made up of a signal emitter and a highly sensitive receiver. The signal emitter is connected to a plug or the core of a cable and sends a coded signal along the cable. As the device emits signals, it's possible to follow cables and can detect cables without voltage so that insulation or walls don't need to be damaged to trace them.

### Features

- Pocket-sized analyzer
- Follows cables in walls or channels
- Detects cable breaks
- Emits different signal tones
- RJ-11 connector and alligator clips
- Headphone jack
- Flashing point indicates non-conductivity
- Adjustable sensitivity
- Includes connecting cable, batteries and user's manual
- High quality carrying case
- Seguridad: CE, IEC / EN 61010-1:01

### Contents

CT-581 CableTracker LAN analyzer, includes sensor or signal generator and connecting cables, 2 batteries, carrying case and user's manual

## Technische Daten / Specifications

Leitungserkennung / Line detection	per Signaltone / by acoustic signal
Signaltone umschaltbar / Acoustic signal	pulsierender Ton / pulsing tone andauernder Ton / continuous tone
Anschluss / Connections	RJ-11 Stecker / Krokodklemmen / RJ-11 connector and alligator clips
Umgebung / Operating conditions	0...50 °C / 5...95 % r.F. / r.H.
Versorgung / Power	2 x 9 V Block-Batterie (inkl.) batteries
Abmessungen / Dimensions	Signalgenerator / Signal generator: 60 mm x 65 mm x 30 mm Sensor : 245 mm x 60 mm x 30 mm
Gewicht / Weight	Signalgenerator / Signal generator: 120 g Sensor: 140 g