

## Thermo-Hygrometer / Hydrometer DT-321S



Dieses Thermo-Hygrometer ist für eine schnelle Messung der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur sowie die Anzeige von Taupunkt und Feuchtttemperatur vorgesehen. Durch die kompakte Abmessung ist dieses Thermo-Hygrometer besonders für die Messung vor Ort geeignet, ob zu einer Feuchtemessung im Lagerbereich, im Produktionsbereich oder im Aussenbereich.

- 4 1/2-stellige LCD-Doppelanzeige
- Messwert und Max-Haltfunktion
- Abschaltautomatik (deaktivierbar)
- Hintergrundbeleuchtung
- ISO Kalibration optional

### Lieferumfang

Thermo-Hygrometer DT-321S, Tragetasche, Batterie und Bedienungsanleitung

This hydrometer has been developed to take quicker measurements of humidity and temperature. The DT-321S hydrometer also offers a calculation of dew point and information about wet bulb globe temperature. This allows for the elimination of fungus in food storage, as well as in food transportation. It is also very useful in the construction industry for determine condensation in walls.

- 4 1/2 digit LCD doublefunction
- MAX- and DATA-Hold
- Auto power off (selectable)
- Backlight
- ISO calibration (optional)

### Contents

DT-321S hydrometers, carrying case, battery and user's manual

### Technische Daten / Specifications

Messbereich / Measurement ranges	0 ... 100 % r.F. / r.H. -20 ... +100 °C
Genauigkeit / Accuracy	± 2 % r.F. / r.H. ± 0,5 °C
Auflösung / Resolution	0,01 % r.F. / r.H. 0,01 °C
Anzeige / Display	4 1/2-stelliges Dual-LCD-Display / dual LCD with 4.5 positions
Batterie / Battery	1 x 9 V PP3 Block Batterie / battery
Abmessung / Dimensions	200 x 45 x 33 mm
Gewicht/ Weight	200 g