



100 m



35.1068.IT

„DIVA BASE“ FUNKWETTERSTATION mit 2-Kanal-Sender für kabellose Übertragung (max. 100 m) der Außentemperatur und optionalem Sensorkabel, ein weiterer Kanal verfügbar, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit Komfortzone, Max-Min-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Datumsanzeige, Messbereich Temperatur außen -40...+60°, innen -10...+60°C, umschaltbar °C/°F, Luftfeuchtigkeit 1...99%, zum Hängen oder Stellen, Zubehör: Temperatur-Außensender 30.3146.IT, Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AAA Sender
145 x 80 x 32 mm, 128 x 41 x 21 mm, 380 g, EK-EL

„DIVA BASE“ WIRELESS WEATHER STATION with dual channel transmitter for wireless transmission (max. 100 m) of outdoor temperature and optional sensor cable, one additional channel available, indication of indoor temperature and humidity with comfort level, max.-min.-function, weather forecast, tendency of atmospheric pressure, radio controlled clock with date, measuring range temperature outdoor -40...+60° (-40...+140°F), indoor -10...+60°C (+14...+140°F), reversible °C/°F, humidity 1...99%, for hanging or standing, equipment: outdoor temperature transmitter 30.3146.IT, batteries 2 x 1,5 V AA display station, 2 x 1,5 V AAA transmitter

«DIVA BASE» STATION METEO RADIO PILOTEE avec émetteur à deux canaux pour la transmission (max. 100 m) de la température extérieure et câble du senseur optionnel, un canal additionnel disponible, indication de la température et humidité intérieure avec niveau de confort, fonction max.-min, prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio pilotée avec date, plage de mesure température extérieur -40...+60°C, intérieur -10...+60°C, réversible °C/°F, humidité 1...99%, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température 30.3146.IT, batteries 2 x 1,5 V AA pour la station, 2 x 1,5 V AA pour l'émetteur

35.1057

„AMBIENTE“ FUNKWETTERSTATION kabellose Übertragung der Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 30 m), mit optionalem Sensorkabel, Temperaturtendenz, mit einstellbarem Temperaturalarm, Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Max-Min-Funktion, Wettervorhersage, Luftdrucktendenz, Funkuhr mit Datumsanzeige, Alarm und Snooze-Funktion, Hintergrundbeleuchtung, Anzeige von Mondphase und Fluthöhe, Messbereich Temperatur außen -20...+50°, innen 0...+50°C, umschaltbar °C/°F, Luftfeuchtigkeit 20...99%, Zeitzone ±12 Std., zum Hängen oder Stellen, Zubehör: Temperatur-Außensender 30.3133, Batterien 2 x 1,5 V AA Basisstation, 2 x 1,5 V AA Sender
149 x 132 x 28 mm, 115 x 75 x 20 mm, 390 g, EK-EL

„AMBIENTE“ WIRELESS WEATHER STATION transmission of outdoor temperature via up to 3 transmitters (max. 30 m), with optional sensor cable, temperature tendency, adjustable temperature alarm, indication of indoor temperature and humidity, max.-min.-function, weather forecast, tendency of atmospheric pressure, radio controlled clock with date, alarm and snooze function, backlight, indication of moon phase and tidal range, measuring range temperature outdoor -20...+50°C (-4...+122°F), indoor 0...+50°C (+32...+122°F), reversible °C/°F, humidity 20...99%, time zone ±12 hrs, for hanging or standing, equipment: outdoor temperature transmitter 30.3133, batteries 2 x 1,5 V AA display station, 2 x 1,5 V AA transmitter

«AMBIENTE» STATION METEO RADIO PILOTEE transmission de la température extérieure sans câble avec jusqu'à 3 émetteurs (max. 30 m), avec câble du senseur optionnel, tendance de la température, alarme à une température ajustable, indication de la température et humidité intérieure, fonction max.-min, prévisions météo, tendance de la pression atmosphérique, horloge radio pilotée avec date, alarme et fonction snooze, éclairage de fond, indication de la phase de lune et marnage, plage de mesure température extérieur -20...+50°C, intérieur 0...+50°C, réversible °C/°F, humidité 20...99%, fuseau horaire ±12 hrs, pour pendre et à poser, accessoires: émetteur extérieur de température 30.3133, batteries 2 x 1,5 V AA pour la station, 2 x 1,5 V AA pour l'émetteur

