

Tischwaage / Compact scale KD-TAC 30-05



Professionelle Tischwaage ist das optimale Werkzeug für das genaue Ermitteln von Gewichten bis 30 kg. Zur Nivellierung verfügen diese Waage über verstellbare sowie arretierbare Standfüße und eine ins Gehäuse integrierte Wasserwaage. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug eingeben. Die Tischwaage verfügt über eine RS-232-Schnittstelle. Die Waage kann wahlweise über den 230 V Netzadapter oder den internen wiederaufladbaren Akku versorgt werden. Das ermöglicht auch den mobilen Einsatz dieser Tischwaage.

- großes Display zur Anzeige des Gewichtes
- Tarawägung der Tischwaage
- Eingabe von Taravorabzug
- Toleranzwägung mit vorprogrammierbaren Grenzwerten
- Akkubetrieb
- Netzadapter für 230 V

Lieferumfang

Tischwaage KD-TAC 30-05, Netzteil, interner Akku, und Bedienungsanleitung

Compact scale for professional weights with memory function is the ideal tool when you need to determine weights up to 30 kg. The scale has some feet of adjustment and fixation for a good leveling as well as a water-level inside the housing. Previous tarring can be introduced through the keyboard. With the RS-232 interface integrated and the optional software kit you will be able to transfer the weight data to a computer or a portable. This compact scale has a power supply of 230 V or it can be powered by means of a rechargeable internal accumulator to move the compact scale everywhere.

- Large display to show the weight.
- Tarring weight.
- Tarring can be introduced previously.
- Tolerance weighing with limit values previously programmed.
- Powered by accumulator.
- Mais adapter of 230 V

Contents

Compact scale KD-TAC 30-05, mains adapter and user manual

Technische Daten / Specifications

Modell der Waage / Scale model		KD-TAC 30-05
Wägebereich / Weight range	[max]	30 kg
Ablesbarkeit / Readability	[d]	0,5 g
Mindestlast / Minimum weight		0,5 g
Einschwingzeit / Setting		3 s
Linearität / Linearity		±1,5 g
Speicherplätze / Memory positions		99
Tarierbereich / Tarring range		100 %
Wägeeinheit umstellbar / Interchangeable weighing units		g / kg / lb
Anzeige / Display		großes 6-stelliges LCD / Large LCD display with 6 digits
Kalibrierung / Calibration		mittels externem Prüfgewicht / by means of an adjusting weight
Dimension der Wägeplatte / Dimension of the weighing pan		230 x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich / Operating temperature		0 ... +40 °C
Spannungsversorgung / Power supply		230 V / 50 Hz via Adapter, oder internem Akku Adapter 230 V / 50 Hz or internal accumulator
Gehäuse / Housing		ABS-Kunststoff / plastic
Schnittstelle / Interface		RS-232
Software-Kit		optionales Zubehör / Additional devices
Dimensionen / Dimensions		ca. 320 x 320 x 125 mm
Nettogewicht / Net weight		ca. 2,8 kg